

CARE-33F

机械零部件超声波清洗剂



应用

本品是由络合剂、清净剂和防锈剂等成分组成的高性能、低泡沫、低碱性高效水基清洗剂，适用于齿轮、曲轴、轴承、车身等钢铁零部件的喷淋清洗，不含强碱、不含磷、不含亚硝酸盐、洗净力强、环保、除灰效果好，工作表面无白斑残留，具有短期防锈功能。

产品特性

外观	无色至棕色透明液体
pH 值 (3%水溶液)	9.5 ± 0.5
密度(20°C)	1.030 ± 0.01 g/ml

产品特点

- 安全环保，不含磷、强碱、亚硝酸盐等有害物质，对人安全，对环境友好。
- 高效经济：洗净能力强，可以洗净加工油、切削液等常见油污，且可用水稀释30倍使用。
- 除灰效果好：对切削液、研磨油、拉伸油等产生的灰分，清洗效果好。
- 无白斑残留：本品有排污油污的作用，清洗后无需水洗，工作表面无白斑、盐类残留。

使用方法

将本产品配制成3~5%的水溶液，升温至45~70°C，用清洗机进行压力喷射清洗，清洗干净后，直接吹干。若常温使用，泡沫可能较高，如需防锈更好，浸润工作时间要超过3分钟。

包装储存

包装：25L、200L塑料桶装。

储存：存放于阴凉干燥处，避免阳光直射，防止杂质混入。

保质期：二年。

注意事项

- 不宜长时间接触皮肤，如不慎进入眼中应立即用清水冲洗。
- 如果使用温度低于45°C时，防锈性能较差，泡沫较高。
- 如需短期防锈功能，工作清洗后，不能用水漂洗。
- 本品随存放时间的延长，外观逐渐由无色至棕色，属正常现象。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
→

