

CARE-39A

机械零部件喷淋清洗剂



应用

本品是由碱性助剂、表面活性剂、乳化剂、分散剂等成分组成的高性能、低泡沫高效水基清洗剂，具有优异的脱脂除油能力，很好的防锈功能，适用于钢、铁、钛等金属零部件的清洗，也适用于铝、铜及其合金的清洗。

产品特性

外观	无色至淡黄色透明液体
气味	轻微气味
密度 (20°C)	1.124 ± 0.010 g/ml

产品特点

- 安全环保，不含有重金属、磷、亚硝酸盐等有害物质。
- 高效经济：洗净能力强，用水稀释 30 倍仍可保持高效洗净力。
- 清洗彻底：可以洗净拉伸油，抗磨液压油等难洗的油污、灰垢。

使用方法

将本产品配制成 3~5% 的水溶液，升温至 50~70°C，用喷淋清洗或超声波清洗，清洗干净后，进行风切吹干，即可防锈；如果清洗铝、铜零部件，需用清水漂洗干净后，再风切吹干。

包装储存

包装：25L 塑料桶装。

储存：存放于阴凉干燥处、防止杂质混入。

保质期：二年。

注意事项

- 本品不宜长时间接触皮肤，如不慎进入眼中应立即用清水冲洗。
- 对铝、铜零件清洗时，控制温度不应该超过 60°C，清洗时间尽量缩短。
- 储存温度很低时，会有析出现象，甚至冻结，融化后可正常使用，不影响产品性能和功效。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
↗

