



OPTAPIX PS 94

临时粘结剂

化学成分

多糖化合物

特性参数

外观	深棕色液体
活性物质含量	约 65%
溶解性	与水混溶
密度(20°C)	约 1.32g/cm ³
pH (10%)	约 9
灼烧残余	≤ 1.0%

储存期/包装

储存恰当情况下可保存至少6个月 | 30 公斤/桶

应用

OPTAPIX PS 94 是一款适用于陶瓷坯体的无氯无硫临时粘结剂，主要应用于耐火材料及磨砂轮领域，可显著提升产品湿坯的抗折强度。

其添加量需根据颗粒分布调整，通常为固含量的 0.5% ~ 2.0%。

该粘结剂可优化颗粒结构，建议配制成 10% ~ 20% 的水溶液使用，通过均匀分散的方式引入体系，对颗粒结构的形成效果更佳。由于含有表面活性成分，OPTAPIX PS 94 能充分湿润颗粒，从而形成均匀的颗粒结构。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 | 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
↗

