



PRODUKT KB 2046

临时粘结剂

化学成分

聚乙烯醇制剂

特性参数

外观	浅黄色液体
活性物含量	约 25%
溶解性	可溶于水
密度 (20°C)	约 1.06g/cm ³
pH (原液)	约 6
粘度 (20°C)	约 1000mPas
灼烧残余	最大 0.5%

储存期/包装

适当条件下储存，有效期12个月 | 30 千克 / 桶

应用

PRODUKT KB 2046 是一种用于陶瓷坯体的无泡型临时粘结剂，主要应用在氧化物陶瓷、铁电体、金属粉末和压电陶瓷的喷雾造粒工艺。这种添加剂特别适合用于喷雾造粒后进行等静压处理，因为它具有良好的通用滑移兼容性。

其作用方式依赖于在原材料颗粒之间形成粘合力。合适的粘合剂 - 水比例有助于形成一层薄膜，该薄膜能够附着在原材料颗粒上。

添加量根据干料含量的不同其加入量变化在 2-5% 之间。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信
↗

