



# ZUSOPLAST 9002

## 助压剂 / 润滑剂

### 化学成分

聚氧化乙烯制剂

### 特性参数

外观	无色液体
活性物质含量	约 50%
溶解性	与水混溶
密度(20°C)	约 1.10g/cm <sup>3</sup>
pH (10%溶液)	约 10
黏度(20°C)	约 25mPas
灼烧残余	最大 0.1%

### 储存期/包装

储存恰当情况下，保存期至少12个月 | 30 公斤/桶

### 应用

ZUSOPLAST 9002 是一款无泡助压剂，适用于各类浆料，尤其适合喷雾造粒坯体。

该助剂可在坯体内形成无泡润滑层，促进粒料受压流动并均匀分布压力，有效降低坯体内部结构应力——此类应力易导致坯体在后续工序中出现开裂、剥落等损伤。同时，坯体与模具壁间的润滑层可减少摩擦，降低模具擦伤与磨损。

作为喷干坯体的粒料增塑剂，ZUSOPLAST 9002 可使粒料在压制过程中充分压碎，避免粒状结构残留。

推荐添加量：喷干坯体固含量的 0.1-0.5%，干压坯体固含量不超过 2.0%。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信  
↗

