



GLYDOL N 2002

润湿 / 增塑剂

化学成分

基于十二烷基苯磺酸，单乙醇胺盐的制剂

特性参数

外观	褐色液体，不含水
溶解性	与水混溶
堆积密度 (20°C)	约 1.07g/cm ³
pH 值 (10%)	约 9
黏度 (20°C)	约 1500mPas
灼烧残余	约 0.1%

储存期/包装

储存恰当情况下，保存期至少 24 个月 | 包装为 30 , 135 , 10000 公斤 / 桶

应用

GLYDOL N 2002 应用于含碳坯体的润湿。通常碳成分难润湿，用 GLYDOL N 2002 能提高碳成分与坯体的结合性。

使用 GLYDOL N 2002 可减少高炉炮泥的碳含量，并保持其性能不变。

在挤出料和捣打料里使用 GLYDOL N 2002 能提高坯料的可塑性，或保持相同可塑性的同时减少用水量。

GLYDOL N 2002 的润湿作用源于其表面活性，降低了混合水的表面张力。

GLYDOL N 2002 的添加量为坯料总量的 0.1 - 1.0 %，取决于应用要求和坯料成份。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

