



KERAFLOC AL PULVER

絮凝剂 / 沉降剂

化学成分

有机改良的铝盐溶液

特性参数

外观	白色粉末
溶解性	与水混溶
堆积密度	约 500 g/l
pH 值 (10%)	约 3.5
Al ₂ O ₃ 含量	约 24%
离子性	阳离子

储存期/包装

在适宜条件下可至少保存 12 个月 | 25 公斤袋装

应用

KERAFLOC AL PULVER 是有机改良铝盐为基础的絮凝剂，不含氯化物或硫酸盐。

KERAFLOC AL PULVER 能大面积产生胶状絮凝，同时形成沉聚。

相对于常用的无机絮凝剂如硫酸铝、氯化铁，KERAFLOC AL PULVER 的优势在于不含氯化物或硫酸盐成分，所以絮凝过程不会产生盐酸或磷酸，减少了酸对设备的腐蚀。

此外，因为 KERAFLOC AL PULVER 内不含铁盐，所以不会对暗色坯体产生脱色作用。

使用时先将 KERAFLOC AL PULVER 溶于 70°C 的水，制成 10% 水溶液。

因为成分差异，不同分散剂或待处理废水对不同絮凝剂的反应各异，因此必须通过对比试验来确定加入量。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 同微信

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

