



NOVAL K 95

水基系统的防腐剂

化学成分

异塞唑啉和甲醛衍生物制剂

特性参数

外观	浅黄色清液
溶解性	水溶
密度(20°C)	约 1.21g/cm ³
pH (原液)	约 4

安全资料

欧盟 EC 产品标签要求: C - 有腐蚀性的

储存期/包装

在适当条件下 (2°C-30°C) 可保存 12 个月 | 30 公斤桶装或 1200 公斤桶装

应用

NOVAL K 95 是一种不含苯酚和重金属的防腐剂, 可使含有机溶胀剂和粘结剂的釉料和泥浆坯料稳定放置很长时间。

根据不同的操作条件, 加入量变化在总浆料量的 0.05 至 0.2% 之间。

注意

当 NOVAL K 95 在 EU 范围内使用时, 按以下要求去制备 (釉料, 化妆土和坯料);

根据 EU 指引, 如果 NOVAL K 95 的最大百分加入量不超过 0.25% 时不需在标签上注明, 它是按照总的浆料量来计算的。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异, 仅供参考, 我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

