



TRUCOLOR EF 245

喷墨印花中的透明效果的印刷熔块溶液

化学成分

聚合物和玻璃粉的溶液

特性参数

溶解性	不溶于水
密度 (20°C)	约 1.290 g/cm ³
粘度 (25°C)	约 25 mPa·s
粘度 (45°C)	约 13 mPa·s
含固量	约 43%

储存期/包装

在适宜条件下可保存 3 个月 | 6.25KG 桶装

应用

TRUCOLOR EF 245 是一种用于瓷砖喷墨印花技术上使用的透明效果的印刷熔块溶液。由于印刷熔块的效果，在釉料中清晰的效果变成可能，基于底釉系统的使用。TRUCOLOR EF 245 允许使用者让标准的 TRUCOLOR 墨水的亮色光谱在设计中得到进一步效果。

TRUCOLOR EF 245 适合在低于 45 度的温度下工作。

另外，当有需求的时候，TRUCOLOR 产品可以根据生产设备的技术要求进行调整，以便于在温度更高的时候使用。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

