



TRUCOLOR EF 402 GLOSSY

亮光喷墨印花墨水

化学成分

聚合物和色料溶液

特性参数

溶解性	不溶于水
密度 (20°C)	约 1.20 g/cm ³
粘度 (25°C)	约 30 mPas
粘度 (45°C)	约 17 mPas

储存期/包装

在适宜条件下可保存 8 个月 | 5KG 桶装

应用

TRUCOLOR EF 402 GLOSSY 是一种用于瓷砖数码喷墨印花技术的光泽效果打印墨水。光泽效果的形成取决于 TRUCOLOR EF 402 GLOSSY 的涂布厚度。

在使用标准 TRUCOLOR 墨水获得广泛色谱的基础上，TRUCOLOR EF 402 GLOSSY 还能让用户获得与所使用设计相关的附加效果。

建议使用允许更高涂布厚度的打印头，例如 XAAR GS 40 或 DIMATIX STARFIRE SG 1024 L/HF。

TRUCOLOR EF 402 GLOSSY 与所用釉料体系及烧成工艺的兼容性必须提前测试。

以上信息基于工厂及实验室测试结果。因实际使用条件差异，仅供参考，我司不承担任何相关责任。请用户尊重第三方权利。

+86-181 1888 2229 [同微信](#)

无锡启仁化工科技有限公司 无锡市新吴区天安智慧城7-103 sales@wxqiren.com www.wxqiren.com

加微信

